


Gerador de vácuo VN-07-M-I3-PQ2-VT2

Cód. do item: 193556

FESTO



[PDF](#) General operating condition

→ Gerador de vácuo

→ Detalhes do produto

→ Category page

→ Spare parts

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do bico de venturi	0.7 mm
Largura do módulo	13 mm
Posição de instalação	Indiferente
Característica do ejetor	alto nível de vácuo Inline
Estrutura	Formato reto
Símbolo	00991491
Pressão operacional para vazão máx. de sucção	7 bar
Pressão operacional	1 bar ... 8 bar
Pressão operacional para vácuo máximo	5.8 bar
Máx. vácuo	86 %
Pressão de operação nominal	6 bar
Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera	13.5 l/min
Tempo de pressurização com pressão operacional nominal	2 s
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Operação com óleo não é possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 oC ... 60 oC
Temperatura ambiente	0 oC ... 60 oC
Peso do produto	12 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo in-line
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 3	não capturado
Conexão do vácuo	Luva de encaixe QS-6
Indicação sobre os materiais	Em conformidade com RoHS
Material vedações	Borracha de nitrilo
Material do bocal fêmea	POM
Material corpo	Reforçado com POM
Material do bico aspersor	Liga de alumínio

Característica	Valor
Material do conector roscado	Latão Niquelado